

Kombigryte Metos Viking Combi 4G 150E



Produktdata

Varenummer	4224208
Produktnavn	Kombigryte Metos Viking Combi 4G 150E
Dimensjoner	1360 × 920 × 900/1535 mm
Vekt	300,000 kg
Kapasitet	150 L
Teknisk informasjon	400/230 V, 50 A, 23,6 kW, 3NPE, 50/60 Hz KV: R½" (Ø15) VV: R½" (Ø15)

Beskrivelse

Kapasitet, Viking Combi 150: Bruttovolym 169 liter, nettovolym 150 liter, kokmån 19 liter

Metos Viking Combi 4G grytan är tillverkad i Finland. Grytan är utrustad med en robust elektromekanisk kontrollpanel, Tillredningen sköts lätt utan ständig övervakning och tillsyn. Metos Viking Combi 4G grytan kan utrustas med olika tillval och tillbehör som anpassas efter användarens behov. Optimerad ergonomi, enkel användning och rengöring, hygienisk samt energieffektiv är egenskaper som gör Metos Viking Combi 4G grytan till en användarvänlig, säker och ekonomisk enhet.

Grytan kan monteras fast i golvet eller fristående på fot (tillval).

Karakteristiskt för Metos Viking Combi 4G grytan är den väl synliga kontrollpanelen, panelen är upphöjd och skyddad från stötar och ånga.

Alla delar som smutsas under den dagliga användningen såsom skrapvingarna, är utrustade med snabb låsning och kan därmed lätt lösas och rengöras i diskmaskin. Det robusta löstagbara

sikkerhetsgalleret i locket er i rustfritt stål og underl tter
tills tning av r varer under blandning. Kontrollpanelen har ett stort
sl tt utrymme som fungerer v l som bordsyta f r kokkens arbeidsredskap.
Automatisk mantelp fyllning som tillval varvid tillsats av vatten till
 ngmanteln inte kr ver n gon  tg rd fr n brukeren.

Metos Viking Combi 4G grytan kan installeres som gruppe, fastmonteret
eller frist ende p  fot med  vrige Metos 4G gryter.  ven ved fast
installasjon som gruppe, kan Viking 4G gryter kombineres med Proveno 2G
og 3G. Ved gruppeinstallasjon brukes ikke st peler mellom grytene,
vilket sparer utrymme. Metos Viking Combi 4G grytens tippningsh yde fr n
h llpipens underkant til golvet er 600 mm. En separat f rh yde
monteringsplint eller inngjutningsram kan tilverkes enlig   nsket h yde
(tillval).

I LEVERANSEN ING R

- en effektiv rustfri omr rer, f r all sorts omr ring, utrustet med
skrapvinger som er enkle   ta loss og l tte   reng re. Heavy Duty
omr rer som standard i gryter f r 300 og 400 liter.
- ett rustfritt robust lock med sikkerhetsgaller og avtagbart
gallerlock, lett   l sg re og t l maskinisk. Locket kan ogs 
reng res i opplyst l ge tack vare lockets roterende mekanisme.
- rustfri m tst ke
- st peler
- tilbeh rskrok
FABRIKSOPTIONER (b r bestilles tilsammen med gryten)
- elektrisk eller direkte  ngdriven modell
"- handdusj, tre ulike alternativ
indragbar (S3 passer ikke med C1 k ling)
- grytsensor f r tr dl s Metos IoLiving -egenkontroll (HACCP)
- manuell nedk ling C1 bruker kranvannet (passer ikke med  ngdrivne
gryter eller indragbar handdusj S3), beskrives l ngre ner i teksten
- automatisk k ling C2, bruker kranvannet, beskrives l ngre ner i
teksten
- automatisk mantelp fyllning
- mattemperaturdisplay, med en n ggrannhet av 1 C
- automatisk vannp fyllning
- t mningskran og botten t mningsr r D1 og D2
- alternative driftspenninger
- dobbel vannanslutning, beskrives l ngre ner i teksten
- eluttak bakom kontrollpanelet f r tilbeh r 230V 10A
- f r h gre hygienkrav finns svetsat fogl st ytterh lje. Grytdelen er d 
alltids uretanvarmeisoleret, vilket garanterer en robust konstruksjon
samt en utmerkt energieffektivitet.

INSTALLATIONS ALTERNATIV (tillval)

- fast installasjon: monteringspakett med monteringsplint
- fast installasjon: monteringspakett med inngjutningsram
- f r fast installasjon kan valfri h yde av monteringspaketten tilverkes
- frist ende installasjon: monteringsram p  fot
- f r frist ende installasjon: skyddsre ke 1
- f r frist ende installasjon: skyddsre ke 2

- för alla överstående alternativ kan gruppmonteringspaket fås
- fristående gryta på fot kan vid behov fixeras med installationsring. Installationsringen penetrerar inte golvytan och grytan kan lätt flyttas vid behov

TILLBEHÖR

- trådlöst loLiving-egenkontrollprogram
- omrörare med loLiving sensorn
- silplåt
- silplåt extra tilläggsdel för 300-400 liters grytor
- tömningspip
- vispningsgaller
- rengöringsverktyg
- Heavy Duty omrörare för grytor 150-200 liter
- puré set för grytor 40-100 liter
- stort utbud av ytterligare tillbehör finns att tillgå

MATERIAL

Grytans konstruktion är tillverkad i rostfritt stål. Innermanteln är av syrabeständigt rostfritt stål. Skyddsklass IPX5.

KONTROLLPANELEN

- stor elektromekanisk kontrollpanel, som är upphöjd från pelaren
- panelen är placerad så att den skyddas från externa stötar och ånga som stiger ur grytan
- kontrollvreden och knapparna är informativa, utrustade med symboler och visuella signaler
- aktiva funktioner (värme, omrörning och kylning) är led-upplysta och väl synliga även på avstånd
- eluttag bakom kontrollpanelen för tillbehör 230V 10A
- nödstopp

OMRÖRNINGSPROGRAM

- två färdiga program
- steglös omrörningshastighet 15-120 rpm, för alla grytstorlekar
- reverserande omrörning

RENGÖRNINGSPROGRAM

Omrörningsprogrammen kan användas som tvättprogram om ett rengöringsverktyg fästs vid omröraren (tillval)

UPPVÄRMINGSFUNKTION

Temperaturområdet är från 0°C till +120°C, väljes med ett 6-läges vred. Temperaturdisplayens noggrannhet är 1°C (tillval) denna möjliggör optimal användning av energi under alla förhållanden. Det maximala arbetstrycket i systemet är 1,0 bar, vilket motsvarar +120°C på grytans inre yta.

MANUELL PÅFYLLNING AV VATTEN

- manuell påfyllning av vatten genom att vrida på avbrytaren
- påfyllningsröret är placerat på grytkanten så, att vattnet träffar grytan även om grytan är tippad eller om vattentrycket är lågt. Att tappa vatten då grytan är delvis tippad är en utmärkt funktion till exempel när du kyler / sköljer pasta.

AUTOMATISK VATTENPÅFYLLNING

Automatisk fyllning av vatten (tillval). Vattenpåfyllningen sker genom att trycka på en knapp på panelen. Vattenmängden kan avläsas från

displayen.

- håll in vattenpåfyllningsknappen tills önskad mängd vatten har nåtts
- vattenflödet upphör automatiskt när det förinställda antalet liter uppnås.
- påfyllningsröret är placerat på grytkanten så, att vattnet träffar grytan även om grytan är tippad eller om vattentrycket är lågt. Att tappa vatten då grytan är delvis tippad är en utmärkt funktion till exempel när du kyler / sköljer pasta.

OMRÖRNINGSFUNKTIONER

Reverserande integrerad, multifunktionell omrörare, Omröraren blandar jämt, även vid låg hastighet, utan att ha sönder produkterna. Steglös omrörningshastighet, 15-120 rpm, för alla grytstorlekar.

Två färdiga helautomatiska omrörningsprogram för mångsidig matlagning, testade och planerade av professionella kökschefer.

Grytans standard omrörningsprogram:

- mild omrörning, soppor, reverserande omrörning med pausfunktion
 - sautering av kött. Potatismos, kraftig reverserande omröring
- Du kan när som helst växla från ett program till ett annat. Omröraren stannar omedelbart om locket öppnas. Omrörning minskar avsevärt tiden för uppvärmning och kylning av maten, vilket även minskar energiförbrukningen.

Omröraren kan förses med vispgaller (tillval)

TIPPFUNKTIONER

Kraftig elektrisk tippmotor för 40-150 liters grytor och hydraulisk mekanism 200-400 liters grytor. Enligt arbetarskyddsföreskrifterna är "tippning av grytan möjlig endast med ett "dödmansgrepp". Tippningshöjden" från hällpipen till golvet är 600 mm Detta möjliggör tömning av grytan direkt i stora kärl. För fast installation kan valfri höjd av monteringspaketet (grytans höjd) tillverkas (tillval)

EGENKONTROLL

HACCP-sensor (tillval), som kan kopplas till ett egenkontrollsystem.

Grytan kan även kopplas till det trådlösa egenkontrollsystemet Metos loLiving.

MAT TEMPERATURDISPLAY (tillval)

Mattidstemperatur i realtid visas på kontrollpanelens digitala display.

Display med 1°C noggrannhet.

DUBBELVATTENSANSLUTNING (tillval)

- kranvatten för maten
- behandlat vatten för tekniken. Dubbelvattensanslutning gör att annat vatten kan användas i grytans tekniska vattensystem. Till exempel om ett filtreringssystem används. Detta minskar samling av föroreningar och kalk, som minskar även servicekostnaderna.

ARBETSSÄKERHET

Utformningen av panelen förhindrar farliga situationer som kan ske pga. oavsiktliga knapptryckningar och för höga blandarhastigheter. Omröraren stannar omedelbart om locket öppnas. Automatisk kondensering /kylning av ångan sker före öppnandet av tappventilen för ångmanteln vid kylning C1 och C2 (tillval).

I enlighet med arbetsskyddslagstiftningen kan omröraren endast användas om locket är stängt. Omröraren är blockerad när locket är öppet.

Säkerhetsventiltesten är manuell.

MANUELL KYLNING MED KRANVATTEN C1 (tillval)

(kan inte fås för ångdrivna grytor eller med utdragbar handduschk S3)

- kräver S1 standardduschk eller S2 kraftig handduschk
- duschkslangen ansluts manuellt till kylanslutningen till grytan

AUTOMATISK KYLNING MED KRANVATTEN (C2)

Helautomatisk nedkylning med en knapptryckning till önskad temperatur (tillval). Mattemperaturen visas på displayen under hela nedkylningen (tillval). Automatisk tömning av kylningsvattnet sker efter kylningen eller kylförvaringen. Automatisk kondensering /kylning av ångan sker före öppnandet av tappventilen för ångmanteln.

Det är möjligt att avbryta eller ändra nedkylningen under nedkylningsprocessen.

AUTOMATISK MANTELPÅFYLLNING

Ångmanteln fylls automatiskt med rätt mängd vatten för optimal effekt.(tillval)