Kjøleskap/kjøleskap sentralkjøl Metos Start MG25/25R TNN RC R134a, høyrehengslet dører



Produktdata

Varenummer	4247451
Produktnavn	Kjøleskap/kjøleskap sentralkjøl Metos Start MG25/25R TNN RC R134a, høyrehengslet dører
Dimensjoner	600 × 710 × 2080 mm
Vekt	134,000 kg
Kapasitet	309+309 liter
Teknisk informasjon	230 V, 1N, 50 Hz
Net volum, l	150+150 liter ihht EN16825
Kjølemedie	R134a

Beskrivelse

- To separate kjøleskap, med hver sin temperatur kontroll
- Sentralkjøl modell
- Temperaturområde: -2°C...+8°C
- Omgivelsestemperatur: 15°C ... + 43°C
- Kapasitet: 2*309 liter
- EVJ touchpanel med stort display som viser store, tydelige tall,
- Innstilte temperaturer kan justeres, også min./max.
- Mulighet for å lagre opptil 3 alarmer, enheten gir de kritiske temperaturverdiene og varigheten av alarmen
- Alarm for åpen dør
- Mulighet for ekstrakjøling-funksjon, kompressor kjøler i 30 min.

etter at skapet er fyllt opp.

- Utførelse i rustfritt stål inn- og utvendig
- Avrundede hjørner innvendig forenkler rengjøring av skapet
- Innbygget smeltevannsfordamper, plassert utenfor kjølt del av skapet, dette øker skapets nettokapasitet og forenkler rengjøring innvendig
- Skapets øvre panel er utstyrt med hengsler som forenkler rengjøring av kondensatoren.
- Elektronisk temperatur og avrimingskontroll, manuell avriming kan startes via kontrollpanelet
- 75mm CFC-fri isolasjon
- R134A kjølemedium HFCF-fritt
- Hermetisk luftkondensert kompressor i øvre del av skapet
- 4 stk. 430x530 mm risthyller i rustfritt stål
- hyllene kan lett løsnes for rengjøring, justering med 50 mm mellomrom
- Låsbar selvlukkende dør som forblir åpen om åpningsvinkelen overstiger 90°
- Høyrehengslet dører
- Dørens tetningslist er lett å løsne for rengjøring
- Automatisk innvendig belysning
- Stabile, justerbare ben i rustfritt stål

***

Ekstra tilbehør (pristillegg):

- Ekstra hyller og geiderskinner (par)
- hjul, fotpedal og rustfri sokkel
- Eksternt kuldeanlegg, kompressor og installasjon er ikke inkludert
- mulighet for TTL tilkobling med adapter, må bestilles separat som reservedel (MG5700790)